



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il robusto serbatoio costituisce la struttura principale dell'attrezzatura. Sulla parte superiore sono ricavati gli spazi per il fissaggio sia del gruppo motopompa che di uno o due avvolgitori. L'attrezzatura è volta ad ottimizzare la capacità in rapporto allo spazio disponibile, migliorando la stabilità dell'autoveicolo mantenendo un baricentro basso.

Serbatoio a parallelepipedo ribassato, con capacità idrica da 600 Litri. Costruito in lamiere di ACCIAIO INOX AISI 304 dotato di nervature ad irrigidire la struttura.

### Gruppo MONOPOMPA

Codice	SAPIN0004308
Portata l/min (GPM)	54 (14,3)
Pressione	40 Bar (580 PSI)
Motore	 <b>LOMBARDINI</b> A KOHLER COMPANY
Tipo	CH 395
Carburante	Benzina
Potenza Hp	9,5
Cilindrata	277 (cc)
Avviamento	Elettrico 12 volt con batteria indipendente e a strappo di emergenza con auto avvolgente.

## ACCESSORI E DOTAZIONI

Dotazioni di serie	Regolazione della pressione: di tipo manuale da 0 a 40/50 Bar in grado di bypassare il liquido in eccesso e consente di mantenere costante la pressione di linea. Con membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione e manometro a bagno di glicerina;  N.ro 1 Comando mandata per ogni naspo; N.ro 1 Comando mandata Libera corredata di innesto rapido e tappo; Filtro pompa completo di cartuccia filtrante; Valvola selezionatrice di aspirazione, per aspirazione pozzo o fonte esterna o serbatoio, con possibilità di utilizzo congiunto del gruppo;  Bocca di aspirazione UNI 45 con calotta cieca e catenella (altre su richiesta).
Avvolgitore	N.ro 1 ad avvolgimento manuale per avvolgimento naspo, costruito in acciaio verniciato, supporto a pianale, esercizio max 50 bar
Tubazione	50 metri di tubazione con treccia metallica 3/8" int 9,5 est 17,1, pressione di esercizio 180 bar.
Lancia	N.ro 1 SUPERGETTO LUNGA GITTATA Tipo mitra aperta/chiusa, getto pieno e frazionato.
Dimensioni	p1500x1100xh1150* (mm)
Pesi	755 Kg
Scarramento	Nella parte inferiore sono ricavati gli spazi per l'inserimento delle forche del muletto sollevatore per il suo scarramento.

## ACCESSORI OPZIONALI

### RIMORCHIO STRADALE OMOLOGATO COMPLETO DI MODULO ANTINCENDIO SCARRABILE - 930RVAS

#### DESCRIZIONE

Rimorchio a cassone fisso e ruote di grande diametro. Longheroni longitudinali supplementari disposti su tutta la lunghezza del carrello, sotto il piano di carico, i quali assicurano un perfetto supporto dello stesso. Il pianale è posizionato sopra le ruote.



Servotimone composto da ruota telescopica anteriore con NICO COM montaggio a tubo e morsetto di regolazione. (INCLUSO)

#### CASSONE

Piano di carico in multistrato marino antiscivolo, sponde in lamiera di acciaio zincata da 35 cm di altezza di cui sono tutte apribili.

Massa complessiva (Kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni interne (cm)	Dimensioni esterne (cm)	Freni	Assi	Dimensioni gomme	Sponde apribili
1200	905	258x143x35	417x149	si	1	155 R 13"C	Tutte apribili ( Se completo di centina apribile solo anteriore e posteriore)

#### IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico regolamentare con cablaggi e presa multipolare per collegamento all'autoveicolo.

#### DOTAZIONE DI SERIE

Timone con giunto attacco a sfera.  
Omologazione: TRASPORTO COSE

## ACCESSORI



Servotimone composto da ruota telescopica anteriore con NICO COM montaggio a tubo e morsetto di regolazione.



Piedini d'appoggio ribaltabili e telescopici a manovella, posizionati 2 sulla parte anteriore e 2 sulla parte posteriore, portata statica massima per 2 piedini 2.000 Kg. (Consigliati per montaggio su motopompe o gruppi torri faro pesanti)



**CENTINA DI COPERTURA TELONATA.** Struttura portante in tubolare di acciaio verniciato. Rivestimento con robusto materiale plastico impermeabile PE/PVC uso esterno garantito per robustezza e resistenza nel tempo, unito tramite cuciture termosaldate. Colorazione rosso, bianco, grigio, altra su richiesta. Completo di occhielli per il fissaggio e apertura/chiusura munite di cinghie arrotolatrici. Altezza utile (m) 1,50 (altra su specifica richiesta)

