



USI E UTILIZZI

USO PER ACQUA POTABILE



1 CERTIFICATA PER ACQUA POTABILE

2 MAGGIOR RESISTENZA ALL'ABRASIONE

3 MARCATURE PERSONALIZZATE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO INTERNO	mm	45	70
	inch	1 3/4	2 3/4
MASSA LINEICA	g/m	240	420
PRESSIONE DI SCOPPIO	MPa	5	4,5
PRESSIONE DI ESERCIZIO	BAR	37	32

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

-  **STRATO ESTERNO IN RESINA PIGMENTATA BLU PER INCREMENTARE LA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
-  **TUBAZIONE CON GOMMATURA INTERNA IN ELASTOMETRI (TPU)**
-  **QUANTITATIVI MINIMI DISPONIBILI**

Tubazione con gommatura interna in elastometri (TPU), speciali per acqua potabile certificata secondo regolamento europeo n°10/2011. Rivestimento esterno in resina pigmentata blu per incrementare la resistenza all'abrasione. Altri diametri e colori disponibili, quantitativi minimi disponibili.

RACCORDI

TIPO	UNI 804	STORZ	STORZ	SPD/AR	BS336	BS336
MATERIALI	Ottone	L.A.	Ottone	L.A.	L.A.	Ottone
						